

S02 delivery HS



Technische Spezifikationen

Klasse	L3e
Passagiere	1
Beschleunigung 0 - 50 km/h	3,9"
Höchstgeschwindigkeit	L3e: 90 km/h
Gewicht ohne Batterie	105 kg
Gewicht Batterie	40 kg
Räder (vorne und hinten)	120/70r13 - 120/70r14
Bremsen (vorne und hinten)	Bremsscheibe ø 220 mm/ø 240 mm
Bremssystem	Kombiniert CBS
Stoßdämpfer	Hydraulisch
Abmessungen	1971 x 766 x 1078
Achsabstand	1476 mm
Zulässiges Höchstgewicht	330 kg
Abstand Boden-Sitz	75 cm
Motor	7000 W (9 kW Höchstleistung)
Motortyp	Bürstenloser Radnabenmotor (HUB)
Eigenschaften	Regenerative Bremse, Motorbremse und Rückwärtsgang Leicht auszuklappender mittlerer Hauptständer & Seitenständer
BMS (Batteriemanagementsystem)	Steuerungssystem: Spannungssteuerung der Zellen, Anzahl der Lade- und Entladezyklen der Batterie und Temperatur
IEPS Intelligent Engine Protection System	Intelligentes Motorschutzsystem
Extras	Halterung Smartphone und USB-Ladegerät, Display, diebstahlgeschützter Griff
Ladegerät	600 W On-board / Off-board (SCHUKO-Stecker)
Heizung	Batterie-Pack mit 55-W-Heizung (Funktion mit Ladegerät)
Beleuchtung	LED / Tagfahrlicht
Tachometer	Digital: sofort verfügbare Geschwindigkeit, verbleibende Kilometer, Temperatur, Anzeige Batterieladestand (SoC), Uhrzeit, 2 TRIP km gesamt und Teilstrecken
Fahrmodi	City, Sport, ECO und Rückwärtsgang
Konnektivität	SIM-APP



Battery Pack herausnehmbar

Reichweite km
Einsetzbarkeit mit Battery Pack

5,6 kWh

L3e – 90 km/h

Zugelassen
WMTC

127 km

Europäisches Patent Nr. 2848456 / Extraktionssystem „Fast&Easy“ Trolley-Typ / Aluminium-Kühlrippen